

产品特点

低附加损耗
高稳定性和可靠性
高小光比

产品应用

光纤传感
光纤激光器和光放大器
实验室研究



产品规格

	单位	标准值
端口		1x8 or 2x8
中心波长	nm	1310 , 1480 , 1550 or customized
带宽范围	nm	±10
附加损耗	dB	<1.0
消光比	dB	>16
分光比	%	12.5
回波损耗	dB	>55
方向性	dB	>50
热稳定性	dB/°C	>0.002
承受功率	W	2
拉伸载荷	N	<5
光纤类型	PM Panda fiber on Input & Output Port	
操作温度	°C	-5 to +50
储存温度	°C	-20 to +85

备注：以上为不含接头的测试数据。

订购信息

波长	端口类型	分光比	光纤类型	套管类型	尾纤长度	接头类型	工作方式
1310=1310nm 1480=1480nm 1550=1550nm XX=Specify	18=1x8 28=2x8	Even=12.5 %	PM=PM Panda Fiber XX=Specify	B=250um bare fiber L=900um loose tube	05=0.5m 08=0.8m 10=1.0m 15=1.5m XX=Specify y	NE=None FA=FC/APC FP=FC/PC SA=SC/APC SP=SC/PC LA=LC/APC LP=LC/PC XX=Specify	F=Fast Axis Blocked B=Both Axis Operating