

产品特点

低插入损耗
高回波损耗
高可靠性和高稳定性

产品应用

光纤放大器
光插分复用系统
实验室研究



规格参数

	单位	1550/1480	1064/980	1550/980	1064/1030	1550/1064
透射波长	nm	1530~1580 Or 1440~1490	960~990 Or 1020~1080	1520~1600	1064±2.5	1500~1600
反射波长	nm	1440~1490 Or 1530~1580	1020~1080 Or 960~990	965~1000	1030±10	1040~1064
透射插损	dB	≤0.6	≤0.8	≤0.8	≤0.8	≤0.8
反射插损	dB	≤0.5	≤0.6	≤0.6	≤0.6	≤0.6
透射隔离度	dB	≥30	≥25	≥30	≥25	≥25
反射隔离度	dB	≥13	≥13	≥18	≥13	≥13
通道平坦度	dB	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3
偏振模色散	dB	≤0.1				
方向性	dB	≤55				
回波损耗	dB	≤50				
承受功率	mW	300 or customized				
光纤类型		SMF-28e	HI1060	透射 端:SMF-28E 其他:HI1060	HI1060	透射 端:SMF-28E 其他:HI1060
工作温度	℃	0 to +70				
储存稳定	℃	-20 to +85				
封装尺寸	mm	Φ5.5xL35				

备注：以上为不含接头的测试数据。

订购信息

波长	套管类型	尾纤长度	接头类型
5548=T1550/R1480nm	B=250um bare fiber	05=0.5m	NE=None
4855=T1480/R1550nm	L=900um loose tube	08=0.8m	FA=FC/APC
0698=T1064/R980nm		10=1.0m	FP=FC/PC
9806=T980/R1064nm		15=1.5m	SA=SC/APC
5598=T1550/R980nm		XX=Specify	SP=SC/PC
0603=T1064/1030nm			LA=LC/APC
5506=T1550/R1064nm			LP=LC/PC
XX=Specify			XX=Specify