

产品特点

较宽的衰减范围
高精度度
体积小，可靠性高

产品应用

光学相干断层扫描 (OCT) 模块
光学测试和测量系统
通信系统和光学传感器



规格参数

参数	单位	指标					
光纤类别	/	S=单模, P=PM Panda					M=多模
光纤类型	/	HI-780 PM780	HI-1060 PM980	SMF-28 PM1310	SMF-28 PM1550	SM1950 PM1950	50/125 62.5/125
中心波长	nm	780±10 850±10 900±10	980±20 1064±20	1310±50	1480±30 1560±50	1950±50 2000±50	850±40 1310±40
插损不带接头	dB	≤1.3	≤1.0	≤0.6	≤0.6	≤0.7	≤0.8
插损带接头	dB	≤2.1	≤1.6	≤0.9	≤0.9	≤1.0	≤1.3
偏振膜色散	dB	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤0.15
PER(仅保偏)	dB	≥18					N/A
回损	dB	≥50					≥20
衰减范围	dB	≥30					
功率	mW	≤300					
工作温度	°C	0 to +70					
储存稳定	°C	-40 to +85					

订购信息

波长	套管类型	尾纤长度	接头类型
780=780nm	B=250um bare fiber	05=0.5m	NE=None
S850=850nm (单模)	L=900um loose tube	08=0.8m	FA=FC/APC
M850=850nm (多模)		10=1.0m	FP=FC/PC
900=900nm		15=1.5m	SA=SC/APC
980=980nm		XX=Specify	SP=SC/PC
1064=1064nm			LA=LC/APC
S1310=1310nm (单模)			LP=LC/PC
M1310=1310nm (多模)			XX=Specify
1480=1480nm			
1560=1560nm			
1950=1950nm			
2000=2000nm			
XX=Specify			